

1. Descriere

Este o folie aluminizată din polietilenă, cu suprafața metalizată reflectorizantă de căldură ce se utilizează în cadrul construcțiilor ca barieră de vapori, strat reflectorizant și sub învelitori ca strat reflectorizant și cu bune proprietăți în reflexia radiațiilor termice, unde reduc temperaturile pe timpul verii.

2. Date tehnice

CARACTERISTICI	UNIT	PERFORMANȚE OBȚINUTE
Reacție la foc	-	Clasa F
Rezistența la rupere MD/CD	N N	6 ± 1 6 ± 1
Rezistența la tracțiune MD/CD	N/50mm N/50mm	110 ± 11 125 ± 12
Alungire MD/CD	% %	34 ± 3 42 ± 4
Rezistența la vapori de apă	m ² sPa/kg	min. 1600.10 ⁹
Rezistența la impact	-	NPD
Transmiterea vaporilor de apă SD	m	88

acesează site-ul nostru
scanând codul QR

www.liders.ro



FOLII ALUMINIZATE

Suceava, str. Cuza Vodă nr. 59A
+40 755 428 428
office@liders.ro

decembrie 2020

Aluflex PZ
1,2 m x 41,7 m = 50 m²

LIDER 
Lider ÎN MATERIALE DE CONSTRUCȚII

Rezistența la difuzie în condiții de îmbătrânire / degradare MD/CD	-	satisfacător
Rezistență chimică	-	NPD
Forță comună	-	NPD
Rezistență la UV	-	3 luni

4. Depozitare

Se depozitează în condiții uscate, protejat împotriva expunerii, în special radiații solare și alte surse de căldură, precum și față de ploaie.

acesează site-ul nostru
scanând codul QR

www.liders.ro



FOLII ALUMINIZATE

Suceava, str. Cuza Vodă nr. 59A
+40 755 428 428
office@liders.ro

decembrie 2020