

Fișă tehnică

Profil din aluminiu cu plasă Standard



1. Descriere

Protejează muchiile și colțurile termoizolației și ajută la îmbinarea mai ușoară cu plasa de armare a tencuielii.

2. Compoziție

Profilul este fabricat din aluminiu iar fixarea plasei pe profil se face cu adeziv.

3. Date tehnice

CARACTERISTICI	UNIT	PERFORMANȚE OBȚINUTE
Lungime profil	m	2,5 3,0
Lățime plasă de fibră de sticlă	cm	7 x 7 10 x 10
Dimensiune profil	mm	18 x 18
Greutate plasă de fibră de sticlă	g / m ²	110
Aderență plasă de fibră de sticlă	N	min 20
Rezistență la agenți chimici	-	rezistente în mediu alcalin
Reacție la foc	clasa	F

acesează site-ul nostru
scanând codul QR

www.liders.ro



ACCESORII TERMOSISTEM

Suceava, str. Cuza Vodă nr. 59A
+40 755 428 428
office@liders.ro

ianuarie 2021

4. Depozitare

Se depozitează în locuri curate, uscate, la temperaturi între -5°C și +35°C, ferite de radiațiile directe ale oricărei surse de căldură sau de acțiunea directă a razelor solare.

acesează site-ul nostru
scanând codul QR

www.liders.ro



**ACCESORII
TERMOSISTEM**

Suceava, str. Cuza Vodă nr. 59A
+40 755 428 428
office@liders.ro

ianuarie 2021