

**DECLARATIE DE PERFORMANTA nr..../.....**

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:  
**Folie Aluflex PZ**
2. Utilizare preconizata:  
**Folia aluminizata are rol de bariera de vapori. Se utilizeaza pentru separarea straturilor termoizolatiei de structura sau pentru caserarea vatei minerale.**
3. Fabricant:  
**HEMALA TRADE, Spol. S R.o.**
4. Reprezentant autorizat:  
**Neaplicabil**
5. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei produsului:  
**Sistem 3**  
**Sistem 4 (pentru reactie la foc)**
6. Standard armonizat  
**EN 13984:2013**
7. Performanta declarata

Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatii tehnice armonizate
Reactie la foc	Clasa F	EN 13984:2013
Transmiterea vaporilor de apa SD	88 m	
Rezistenta la rupere MD CD	110 +/- 11 N/50 mm 125 +/- 12 N/50 mm	
Alungire MD CD	34 +/- 3 % 42 +/- 4 %	
Rezistenta la vapori de apa	Min 1600.10 <sup>9</sup>	
Rezistenta la UV	3 luni	

Rezistența mecanică la strapungere		
MD	6 +/- 1 N	
CD	6 +/- 1 N	

8. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

## SC LIDER SERVICII SRL

