

DECLARATIE DE PERFORMANTA nr.167/10.10.2022

Page | 1

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
MEMBRANA BITUMINOASA CU ARDEZIE FA

2. Utilizare preconizata:
Foile flexibile bituminoase pe suport din fibra de sticla si strat protector de nisip, se utilizeaza fie intr-un strat, fie in doua straturi la hidroizolarea suprafetelor inclinate, la fundatii, subsoluri, acoperisuri de bloc, parcare, terase circulabile si necirculabile.

3. Fabricant:
SIKA ROMANIA SRL

4. Reprezentant autorizat:
Nu este cazul

5. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei produsului:
Sistem 2+

6. Standard armonizat:
EN 13707:2004+A2:2009

7. Performanta declarata

Caracteristici esentiale	U.M.	Performantele produsului	Specificatia tehnica armonizata
Performanta la foc exterior	Clasa	F roof	EN 13707:2004+A2:2009
Reactia la foc	Clasa	F	
Etanseitatea la apa	kPa	60	
Rezistenta la tractiune MD/CD	N/50mm	450/250	

Elongatie MD/CD	%	2/2	
Rezistenta la incarcare statica	kg	5	
Permeabilitate la vapori	-	NPD	
Rezistenta imbinarilor	-	NPD	
Durabilitatea – flexibilitatea la temperaturi scazute (pliabilitate)	°C	-3	
Durabilitate – rezistenta la fluaj la temperaturi ridicate	°C	120	
Substante periculoase	-	Nu contine azbest, derivati de gudron sau alte substante periculoase	

8. Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate.

Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

SC LIDER SERVICII SRL

