

## DECLARATIE DE PERFORMANTA nr.182/10.10.2022

Page | 1

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

**PROFIL DE SOCLU DIN ALUMINIU**

2. Utilizare preconizata:

Profile pentru soclu – profile metalice pentru inceperea montajului de polistiren. Se utilizeaza pentru realizarea partii inferioare a sistemului termoizolant de fatada, sporind rezistenta acestuia. Lacrimarul impiedica scurgerea apei sub termoizolatie, inmuierea materialului izolator, precum si deteriorarea tencuiei.

3. Fabricant:

**SC LIDER SERVICII SRL**

**Suceava, str. Cuza Voda, 59A**

4. Reprezentant autorizat:

**Neaplicabil**

5. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei produsului:

**Sistem 4**

6. Standard armonizat:

**Agrement tehnic 001SC-04/717-2018**

7. Performanta declarata

Tipul produsului	Grosime profil	Latimi aripi	Produsele se incadreaza in dimensiunile nominale cu tolerantele admise	Masa produselor (g/ml)	Produsele se incadreaza in masa nominala cu tolerantele admise de 5%
Profile de soclu 50 mm	0,46	33/49/15		104	
Profile de soclu 80 mm	0,49	34/79/15		152	

Profile de soclu 100 mm	0,48	34/100/15		146	
-------------------------	------	-----------	--	-----	--

Page | 2

Tipul produsului	Material	Latime banda (mm)	Grosime tabla (mm)
Profile de soclu 50 mm	Aluminiu	104	0,4
Profile de soclu 80 mm	Aluminiu	134	0,45
Profile de soclu 100 mm	Aluminiu	154	0,45

8. Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate.

Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

## SC LIDER SERVICII SRL

