

DECLARATIE DE PERFORMANTA nr.191/10.10.2022

Page | 1

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
ROLLOMAT LIGHT

2. Utilizare preconizata:
Asigura scurgerea infiltratiilor de apa sau zapada si aerisirea acoperisului. Fiind confectionat dintr-un material flexibil, se muleaza sub orice tip de coame avand pe toata lungimea benzii, dungi cu adeziv butilic.
RAL 8004
RAL 8017
RAL 9005

3. Fabricant:
TOOLCO

4. Reprezentant autorizat:
Neaplicabil

5. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei produsului:
Sistem 4

6. Standard armonizat
ITB-KOT-2020/1410 editia 1

7. Performanta declarata

Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatii tehnice armonizate
Grad de impermeabilitate	Conform	EN 13984:2013
Rezistenta la impact	NPD	
Durabilitatea impotriva imbatranirii	Pass	
Rezistenta la rupere MD CD	≥ 100 N ≥ 100 N	

Reactie la foc	Clasa E	
Rezistenta la vapori de apa	2,5*10 ¹¹ ± 20% m ² sPa/kg	
Rezistenta la tractiune MD CD	≥ 220 N/50mm ≥ 150 N/50mm	
Alungire MD CD	≥ 12 % ≥ 7 %	
Eliberare de substante periculoase	NPD	

8. Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate.
Acesta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

SC LIDER SERVICII SRL



wytrzymałosc złącza tasma - pokrycie dachowe na scinanie
tasma - dachowka ceramiczna
tasma - dachowka cementowa
tasma - blachodachowka

wytrzymałosc złącza tasma - element murowy na scinanie
tasma - cegla klinkierowa
tasma - tynk cementowo - wapienny

wytrzymałość złącza tasma - pokrycie dachowe na oddzieranie

wytrzymałość złącza tasma - element murowy na oddzieranie

wytrzymałość złącza tasma metalowa - włóknina na scinanie

właściwości powłok lakierowych na tasmach aluminiowych

grubość powłoki

odporność na odrywanie od podłoża metoda siatki naciec, stopień