

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. ../...

Noi, SC LIDER SERVICII SRL cu sediul în Suceava, strada Cuza Vodă, nr. 59A, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J33/43/2008, cod fiscal RO23031090, telefon 0755.428.428, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții (cu modificările și completările ulterioare, cu Ordonanța Nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 668/2017 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, declarăm pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului: dibluri din polipropilene cu tijă sau/și dibluri cu flanșe cu dop și flanșe universale

Conformitatea este demonstrată având ca referință: **Agrement tehnic 001SC-04/877-2023**

Proprietățile produsului:

Dibluri PROFESIONAL				Dibluri STANDARD						Dibluri Premium Red						Dibluri Premium cu cui metalic		Flanșe universale/Dibluri pentru suport de lemn/osb										
Caracteristici:	Rezultate		Toleranțe	Rezultate						Toleranțe	Rezultate						Toleranțe	Rezultate		Toleranțe								
	Valori			Valori							Valori							Valori										
Aspect dibluri	Produce din polipropilenă de culoare neagră		Fără defecte	Produce din polipropilenă de culoare neagră						Fără defecte	Produce din polipropilenă de culoare albă						Fără defecte	Produce din polipropilenă de culoare albă		Fără defecte	Produce din polipropilenă de culoare roșie				Fără defecte			
Dimensiuni																								flanșă 90	flanșă 140	diblu cu dop pentru suport lemn/OSB		
Lungime	70	200	±2	90	120	140	160	180	240	±2	70	90	120	140	160	180	200	±2	160	±2								
Diametru tija (mm)	Ø 9,8		10±0,3	Ø 9,8						10±0,3	Ø 9,8						10±0,3	Ø 9,8	10±0,3									
Diametru rozeta (mm)	60	60	±2	60	60	60	60	60	60	±2	60	60	60	60	60	60	60	±2	60	±2	90	140	60	±1				
Masă/buc.(min)g	7	17		8,5	9,5	12	13,5	14	17		8	9	11	11,5	13,5	14	17		32		7,5	17	4					
Forța de smulgere (N)	70	200																	L anc =35 mm - Caramida: min. 400, Beton: min. 450, BCA: min. 250; L anc =48 mm - Caramida: min. 550, Beton: min. 650, BCA: min. 350									
L ancorare(mm)	35	48	Caramidă: min. 250 Beton: min. 400 BCA: min. 150	45	45	48	48	65	65	Caramidă : min. 250 Beton: min. 400 BCA: min. 150	35	35	48	48	48	45	48		48									
-cărămidă	312	317		265	273	269	315	327	327		412	412	575	583	613	417	627		725									
-beton	414	423		416	418	426	411	422	427		458	460	664	715	699	665	724		766									
-BCA	204	232		164	165	173	192	212	221		258	269	366	370	374	365	406		432									

Dibluri din material plastic pentru fixarea termoizolațiilor: se utilizează în sistemul compozit de izolare termică la exterior, la fixarea plăcilor termoizolante din polistiren expandat, polistiren extrudat sau vată minerală bazaltică.

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările: INCD URBAN INCERC Sucursala Cluj Napoca, Calea Florești, nr. 117.

Produsul nu conține substanțe chimice clasificate și incluse în lista Regulamentul REACH (R(CE) nr.1907 din 2006.

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai jos.

Fabricant
SC LIDER PLAST SRL Suceava, str. Cuza Vodă, 59A
Cocoș Mihai Iulian Administrator
Data:
Semnătura:

