

Fișă tehnică

Dibluri pentru fixarea termoizolației



PREMIUM, PROFESIONAL, STANDARD

1. Descriere

Diblul este folosit la fixarea materialului termoizolant (de regulă polistiren) de suportul pe care acesta se aplică: beton, cărămidă, B.C.A. sau OSB.

2. Compoziție

Materialul din care sunt realizate diblurile este polipropilena.

3. Date tehnice

CARACTERISTICI	UNIT	PERFORMANȚE OBȚINUTE
Diametru pălărie	mm	60
Diametru cui	mm	9,8
Reacție la foc	-	D

acesează site-ul nostru
scanând codul QR

www.liders.ro



ACCESORII TERMOSISTEM

Suceava, str. Cuza Vodă nr. 59A
+40 755 428 428
office@liders.ro

Aprilie 2025

Fișă tehnică

Dibluri pentru fixarea
termoizolației

LIDER 
Lider ÎN MATERIALE DE CONSTRUCȚII

PREMIUM, PROFESIONAL, STANDARD

DENUMIRE	DIMENSIUNE (mm)	Masă/buc (g)	FORȚA DE SMULGERE (N)	
			L ancorare (mm)	Cărămidă/ beton/ BCA
Dibluri PREMIUM RED	70	8	35	412/458/269
	90	9	35	412/460/258
	120	11	48	575/664/366
	140	11,5	48	583/715/370
	160	13,5	48	613/699/374
	180	14	45	417/665/365
	200	17	48	627/724/406
	Dibluri PROFESIONAL	70	7	35
200		17	48	317/423/232

acesează site-ul nostru
scanând codul QR

www.liders.ro



ACCESORII TERMOSISTEM

Suceava, str. Cuza Vodă nr. 59A
+40 755 428 428
office@liders.ro

Aprilie 2025

Fișă tehnică

Dibluri pentru fixarea
termoizolației

LIDER 
Lider ÎN MATERIALE DE CONSTRUCȚII

PREMIUM, PROFESIONAL, STANDARD

DENUMIRE	DIMENSIUNE (mm)	Masă/buc (g)	FORȚA DE SMULGERE (N)	
			L ancorare (mm)	Cărămidă/ beton/ BCA
Dibluri STANDARD	90	8,5	45	265/416/164
	120	9,5	45	273/418/165
	140	12	48	269/426/173
	160	13,5	48	315/411/192
	180	14	65	327/422/212
	240	17	65	327/427/221
Dibluri PREMIUM cu tija metalica	160	32	48	725/766/432

acesează site-ul nostru
scanând codul QR

www.liders.ro



**ACCESORII
TERMOSISTEM**

Suceava, str. Cuza Vodă nr. 59A
+40 755 428 428
office@liders.ro

Aprilie 2025

Fișă tehnică

Dibluri pentru fixarea
termoizolației

LIDER 
Lider ÎN MATERIALE DE CONSTRUCȚII

PREMIUM, PROFESIONAL, STANDARD

DENUMIRE	DIMENSIUNE (mm)	AMBALARE (buc / cutie)	AMBALARE (cutii / palet)
Dibluri PREMIUM RED	70	500	36
	90	500	36
	120	400	36
	140	350	36
	160	300	36
	180	250	36
	200	250	36
	Dibluri PROFESIONAL	70	800
200		400	30
Dibluri STANDARD	90	650	30
	120	500	30
	140	450	30
	160	400	30

acesează site-ul nostru
scanând codul QR

www.liders.ro



ACCESORII TERMOSISTEM

Suceava, str. Cuza Vodă nr. 59A
+40 755 428 428
office@liders.ro

Aprilie 2025

Fișă tehnică

Dibluri pentru fixarea
termoizolației



PREMIUM, PROFESIONAL, STANDARD

DENUMIRE	DIMENSIUNE (mm)	AMBALARE (buc / cutie)	AMBALARE (cutii / palet)
Dibluri STANDARD	180	400	30
	240	350	30
Dibluri PREMIUM cu tija metalica	160	200	-

4. Depozitare

Depozitarea se face în locuri curate, uscate, ferite de acțiunea directă a razelor solare sau a unei surse de căldură.

acesează site-ul nostru
scanând codul QR

www.liders.ro



ACCESORII TERMOSISTEM

Suceava, str. Cuza Vodă nr. 59A
+40 755 428 428
office@liders.ro

Aprilie 2025